



Besonders effizient & sicher durch automatische Funktion & neueste Technologie

Individuell berateu. Zuverlässig Verpackt



Vorteile der FROMM FS2000 Serie:

- Neuer 7"-Touch Screen mit welchem 99 Programme individuell eingestellt und Serviceinformationen eingesehen werden können
- Möglichkeit, den kompletten Stretchvorgang automatisch durchführen zu lassen: dadurch effizienter & sicherer als je zuvor! Zeit- und kostensparend
- Automatische Erkennung der Ladehöhe mittels Fotozelle oder Laser
- Automatische Auf- und Abwärtsbeförderung des Folienschlittens in der benötigten Geschwindigkeit
- Automatische Folien-Schneidevorrichtung ermöglicht sauberen Schnitt der Folie
- Neue, revolutionäre, patentierte Luft-Technologie als Option erhältlich: damit ist zu Beginn des Stretchvorgangs keine händische Fixierung der Folie an Palette mehr nötig. Dies erfolgt dank neuer Luft-Technologie maschinell.
- Eine Laderampe inklusive. Weitere Rampen können optional dazubestellt werden, sodass Drehteller bequem von mehreren Seiten angefahren werden kann
- Akustisches Signal beim Starten und Stoppen des Stretchvorgangs; Not-Schalter
- Zahlreiche Ausstattungsoptionen lieferbar

Technische Daten:

- Drehteller-Höhe: 75 mm
- Drehteller-Durchmesser: 1.500 mm
- Für Palettenmaß bis 800 x 1.200 mm geeignet
- Ladegewicht: max. 2.000 kg
- Mast mit einer Wickelhöhe (inkl. Palette) von 2.450 mm

Optionen:

- Maximales Ladegewicht bis 3.000 kg aufrüstbar
- Extra niedriger Drehteller (bei Drehtellerdurchmesser 1.650 mm) mit 25 mm Höhe erhältlich
- Drehteller mit Durchmesser 1.500, 1.650, 1.800, 2.200, 2.400 oder 2.600 mm erhältlich
- Unterschiedliche Vorrecksysteme:
 - CA4 = mit elektromagnetischer Rollenbremse,
 - CA6 = einmotoriges Pre-Stretch-System
 (Vorreckung (Pre-Stretch) wahlweise
 150/200/250% inklusive, Folienspannung elektr.
 einstellbar, schnelle & leichte Folien-Zuführeinrichtung mit innenliegender Folienbeförderung für mehr Sicherheit der Bedienperson),
 - CA7 = mit Power-Stretch
 (Zweimotoriges Pre-Stretch-System,
 Folien-Pre-Stretch 120-350% einstellbar,
 elektr. kontrollierbare Folienspannung,
 schnelle & leichte Folien-Zuführeinrichtung mit
 innenliegender Folienbeförderung für mehr
- Sicherheit der Bedienperson).

 Mast mit folgenden Wickelhöhen erhältlich:
 <2.000mm, <2.450mm, <2.500mm, <2.700mm,
 <2.800mm, <3.200mm, <3.500, <3.900 mm







Weitere Informationen unter www.kirsch-vs.de ■ Telefon: 07151 969 12-0 ■ Mail an: info@kirsch-vs.de

























